SEIREN
夢で世界を変えていく。

視覚で伝えるコミュニケーションツール

PosterClothRoll

■ キヤノン推奨メディア

※表示価格は全て税抜きです。

商品名	幅	商品コード	規格	厚み	標準価格(税抜)
VISCO 彩dex® 彩dex300 DX 高発色耐久クロス	24インチ	3064V967	610mm×20m	280μ	¥28,500
	36インチ	0572V666	914mm×20m	280μ	¥43,500
	42インチ	0572V667	1062mm×20m	280μ	¥48,000
彩dex500 ポンジクロス	24インチ	1683V845	610mm×20m	130μ(260)	¥26,400
	42インチ	1683V846	1067mm×30m	130μ(260)	¥60,450
SS CLOTH SSクロス SL1000 防災 フリーカットクロス	24インチ	4628V46401	610mm×45m	190μ	¥29,000
	36インチ	4628V46501	914mm×45m	190μ	¥39,300
	42インチ	4628V46601	1067mm×45m	190μ	¥44,900
	44インチ	4628V46701	1118mm×45m	190μ	¥50,500
SL3000 標準 フリーカットクロス	24インチ	4628V46801	610mm×45m	180μ	¥23,500
	36インチ	4628V46901	914mm×45m	180μ	¥31,300
	42インチ	4628V47001	1067mm×45m	180μ	¥35,700
	44インチ	4628V47101	1118mm×45m	180μ	¥39,900

CLOTH
SSクロス

キヤノン
大判プリンター対応!

A0ノビ対応 クロスロール

01 Flameproof
彩華&耐久品の屋外タイプなら!

彩dex300 DX 高発色耐久クロス

発色性	○	フリーカット性能	×
白色度	△	価格	△

- ✅ 引張強度に優れ、耐水性なので屋外用の垂れ幕を作成するのに最適
- ✅ タペストリー・横断幕・懸垂幕用途に最適

360-0914 高発色耐久クロス
W914mm×20m
基材:ポリエステル100%(トロマット)
厚み:280μ、重さ:187g/㎡
カット:ヒートカッター

¥43,500 標準価格(税抜)

A0サイズ 1枚当り 2,587円(税抜)

02 Bestseller
安価&高品質の防炎タイプなら!

SL1000 防炎 フリーカットクロス

発色性	○	フリーカット性能	○
白色度	○	価格	○

- ✅ 防炎加工品なので屋内・半屋外で使用可能
- ✅ ほつれ防止:裁断後も端が乱れず、美しい仕上がり
- ✅ カール抑制:巻きクセを防ぎ、視認性向上
- ✅ タペストリー・ポスター用途に最適

SL1000-0914 防炎フリーカットクロス
W914mm×45m
基材:ポリエステル100%
(防炎トロピカル)
厚み:190μ、重さ:149g/㎡

¥39,300 標準価格(税抜)

A0サイズ 1枚当り 1,039円(税抜)

03 Standard
コスパ最強大容量ロール!

SL3000 標準 フリーカットクロス

発色性	○	フリーカット性能	○
白色度	○	価格	◎

- ✅ 「高品質・低価格 × 送料無料」
  ※低コストで大量ポスター作製可能

SL3000-0914 フリーカットクロス
W914mm×45m
基材:ポリエステル100%(トロピカル)
厚み:180μ、重さ:128g/㎡

¥31,300 標準価格(税抜)

A0サイズ 1枚当り 828円(税抜き)

キヤノン 大判プリンタ TOPページへ
キヤノン おすすめ用紙ページへ
セーレン商事 ホームページへ
セーレン商事 おすすめ用紙ページへ

■ 文字部分をクリックかQRコードを読み取りください

高発色×高精細！学会ポスターや広告用途に最適なクロス

クロス SL1000

01 印刷性能・特長

鮮やかな発色とシャープなディテールで、細部まで美しく再現！

※印刷イメージです

鮮やかで精細な印刷
細部まで美しく、高白度で際立つ表現力

耐久性と利便性
軽量で折りたたんで持ち運びが可能

ほつれ＆カール防止
優れた耐久性で長期間の展示も安心

防炎加工の安心設計
公共施設やイベントでも
安全に使用可能

A0ノビポスターを
簡単加工！
オートカットで
手間いらず

02 印刷プロファイル

クロス印刷モードで美しく仕上げる！

オートカット、
そのまま掲示

プリンタの設定モード

メーカー	CANON
対応機種	imagePROGRAF PRO-4100
用紙種類	クロス
オートカッター	ON

※セーレン商事の評価・検証に基づき記載

●「解像度720dpi以下」でご使用ください。
●SL1000防炎フリーカットクロスは、折れやシワを防ぐためにやわらか仕上げ加工を施しております。吸引設定及びテンション設定を適切に調整し、ご使用ください。
●プリンタの機種により印刷条件が異なります。代表的な機種については左記を参考にし、試し刷りをしてください。印刷が適正でない場合、別の印刷条件で試し刷りを行ってください。その他の機種に関しても、一度試し刷りを行ってから本印刷を行うことをお勧めいたします。
●用紙が曲がってカットされる場合は用紙を手で支えた状態でオートカットしてください。

03 いろいろな用途展開

ポスター、タペストリー、テーブルクロス、バナースタンドなど、多様な用途に対応！

A0判ポスター

タペストリー・
吊り下げバナー

イベントバナー

ロールアップスクリーン

学会ポスター

イベント用テーブルクロス

04 実績

ポスター・パネル・案内サインなど多様な印刷用途に対応し、さまざまな業界・施設で採用いただいております。

当社が提供する高品質ロール紙（クロス）は、高精細な印刷再現性や加工適性、サイズ展開の柔軟さを活かし、現場のニーズに応じた最適な素材としてお選びいただいています。
以下は、実際に当社のロール紙が使用された業界と用途の一例です。幅広い採用実績が、製品の信頼性と対応力の証です。

納入先	納入製品	用途
医療系大学／大学病院	SL1000	学会展示用資料
国立大学（理工系）	SL3000	研究成果発表ポスター
公的研究機関	彩dex300DX	プロジェクト資料
パチンコ店／アミューズメント	SL3000	店頭掲示・販促用
学習ゼミ／教育	SL3000	年間スケジュール掲示
アートミュージアム／美術館	SL1000	企画展展示用
歴史資料館／博物館	SL1000	展示解説パネル
印刷会社	SL2000	講演会バナースタンド
イベント企画会社	SL3000	会場装飾・案内サイン用
企業研究機関	彩dex300DX	製品評価・社内プレゼン
タイヤ・カー用品販売店	SL4000	屋外掲示・キャンペーン用

05 よくあるご質問（FAQ）

Q1 どのようなプリンターに対応していますか？

A1 各種インクジェットプリンターに対応したロール紙をご用意しています。対応機種や推奨条件については、用途に応じてご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

Q2 ロール紙のサイズ展開はどのようになっていますか？

A2 幅は610mm～1,118mm（A1～B0相当）まで、長さは20m～45mを中心に取り揃えています。
規格外サイズも別途対応可能です。

Q3 納期はどのくらいですか？

A3 通常在庫品については、翌営業日出荷が可能です。
大量注文や特注品の場合は別途お知らせいたします。

Q4 サンプルの提供は可能ですか？

A4 はい。印字テストや質感確認にご活用いただけるよう、小巻サンプルを無料でご提供しております。お申し込みはお問い合わせフォームまたはお電話にて承ります。

Q5 少量の注文もできますか？

A5 1本からご注文いただけます。用途に応じて最適な仕様をご提案いたしますので、遠慮なくご相談ください。

Q6 紙と比較して、クロス素材（防炎クロスなど）を選ぶメリットは何ですか？

A6 クロス素材は防炎性・耐久性に優れ、屋内外を問わず幅広い用途に対応できます。折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びも簡単です。紙では難しい再掲示や長期掲示にも適しており、使い方の自由度が広がります。

Q7 クロス素材への印刷はどのような仕上がりになりますか？

A7 インクの吸収により若干マットな風合いになりますが、発色は自然で高級感のある仕上がりです。光の反射が少なく、屋内掲示にも適しています。

Q8 SL1000やSL3000は、なぜ安価でありながら高品質なのですか？

A8 SLシリーズは、韓国におけるグローバルな量産体制と安定した供給ラインを背景に、製造コストを抑えつつ品質管理を徹底する体制が整っています。また、SL1000およびSL3000は、必要十分な性能に特化した素材構成を採用しており、過剰なスペックを省くことで無駄を削減し、優れたコストパフォーマンスを実現しています。

Q9 クロス素材を持ち運んだり保管したりする際に注意すべきことはありますか？

A9 水濡れや直射日光、高温多湿を避け、清潔なケースや袋に入れて保管・輸送してください。過度な圧縮や強い折り目を避け、やわらかく折りたたむことで、シワや生地の劣化を防げます。

キヤノン 大判プリンタ TOPページへ　キヤノン おすすめ用紙ページへ　セーレン商事 ホームページへ　セーレン商事 おすすめ用紙ページへ

■ 文字部分をクリックかQRコードを読み取りください